

ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

TY-2	Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. - Korttelialueella ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, joka aiheuttaa vesistön tai pohjaveden pilaantumista, häiritsevää äärintää, melua, hajua tai muuta ilman pilaantumista. - Korttelin rakennetusta kerrosalasta saa enintään 49 % käyttää pääkäyttötarkoitukseen liittyviä myymälä-, palvelu- sekä muita toimintaan liittyviä tiloja varten.
MA	Maisemallisesti arvokas peltoalue.
	Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
p	Ohjeellinen pysäköimispaikka.
	Rakennusala.
o o o o	Säilytettävä/istutettava puurivi
00 dBA	Merkintä osoittaa rakennusalan sen sivun, jonka puoleisten rakennuksen ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyuden liikennemelua vastaan on oltava sellainen, ettei asuntojen sisätilojen melutaso ylitä päiväaikaan 35dB ja yöaikaan 30 dB sekä liike- ja toimistotilojen 45dB.
me	Melualue. - 55 dB(A) melualueen raja.
	3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
1234	Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
ginos	Kaupunginosan nimi.
123	Korttelin numero.
12	Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero
KATU	Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
e = 0.12	Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin/rakennuspaikan pinta-alaan.
	Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.	
Osa-alueen raja.	
Alleiviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän kaavamääräyksen.	
Korttelin, korttelinosan, alueen tai alueen osan nimi.	
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.	
Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.	
Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.	
Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän poistamista.	

RAKENNUKSET, SEINÄT:

- Rakennusten tulee julkisivumateriaalin, muodon, värituksen ja jäsentelyn suhteen olla sopusoinnussa ja korkealuokkaiset.
- Rakennukset tulee materiaaleiltaan, väreiltään ja kattomuodoltaan sopeuttaa ympäristöön.
- Korttelien alueella siellä, missä oikeusvaikutteinen asemakaava ei sitä estä tai ei toisin salli, rakennuksen etäisyyden tontin rajasta tulee olla vähintään 4 metriä.
- Oleskelutilat tonteilla on sijoitettava liikennemelulta suojaisiin paikkoihin.
- Ilmastointikonehuoneet saa rakentaa annettu kerrosluku ja rakennusoikeus ylittäen. Ne on pyrittävä sijoittamaan kattopintojen alle tai toteutettava osana julkisivuja ja rakennusten hahmoa.
- Julkisivun pinnalle asennettavat energia, ilmastointi yms. laitteet on toteutettava osana julkisivua.
- Rakennuksen perustus on tehtävä tukipaaluille ellei pohjatutkimus muuta osoita.

ISTUTUKSET, AITAUKSET, PUUSTO, MAAPERÄ:

- Rakentamatta jäävä tontin osa, jota ei käytetä, on istutettava ja hoidettava sekä pidettävä puistomaisessa kunnossa.
- Avoimilla alueilla tontin kadun puoleiselle sivulle on istutettava puustoa tai pensasaitaa. Mikäli siihen tai muille sivuille halutaan rakentaa muunlaista aitaa, sen on oltava tyypiltään kaupungin rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä.
- Korttelissa olevat avoimet pysäköinti- ja varastoalueet on suojastutuksin erotettava tontin muusta osasta tontin osan käyttötarkoituksen mukaisesti.

KORKEUSASEMA:

- Rakennusten on korkeusaseman suhteen noudettava maaston muodot huomioivaa yhtenäistä linjaa.
- Valmiiksi rakennetun kadun pinnan on mahdollisimman hyvin seurattava maaston muotoja.
- Kortteleiden 556 rakentamista suunniteltaessa on selvitettävä suurin tulvakorkeus kerran 100 vuodessa ja kosteudelle alttiit rakennusosat tulee rakentaa vähintään 1m siitä ylemmäksi. Tulvakorkeuden selvittämiseksi on pyydettävä lausunto alueelliselta ELY -keskukselta.

KATTO:

- Pinnoittamaton metallipinnat on maalattava.
- Vanhan rakennuksen peruskorjauksessa tai laajennusosassa tulee käyttää samaa kattomuotoa, mikä rakennuksella on ollut aikaisemminkin.
- Korttelikohtaisesti on käytettävä yhtenäistä kattomuotoa ja väritystä.

AUTOPAIIKKAVAATIMUS:

- 1ap/ 50k-m2
- 1ap/ työntekijä
- 1pp/200k-m2 (polkupyöräpaikka)

HULEVESI:

- Alueella tulee järjestää hulevesien viivytys ennen niiden johtamista yleiseen hulevesijärjestelmään.
- Puhtaat hulevedet tulee imeyttää maaperään.
- Alueelta johdettavat hulevedet eivät saa heikentää alapuolisen vesistön tilaa.
- Toisiinsa rajautuvilla tonteilla tulee hulevesijärjestelmät suunnitella ja toteuttaa yhteensopiviksi.
- Mikäli tonteilla harjoitetaan hulevesien pilaantumiselle riskialtista toimintaa, on tonteille rakennettava öljynerotuskaivot.
- Rakentamislupaa varten on laadittava hulevesisuunnitelma.


Ohje: Hulevesirakenteiden viivytystilavuuden tulee olla 1m3 jokaista 100 m2 vettä läpäisemätöntä pintaa kohden.

VERKOSTOT:

- Tontilla mahdollisesti sijaitsevat tekniset verkostot tulee huomioida uutta rakennuspaikkaa suunniteltaessa. Mikäli teknisiä verkostoja on tarve siirtää, siirrosta tulee sopia kyseisen verkonhaltijan kanssa.

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinöin ole toisin osoitettu.



KURIKAN KAUPUNKI

19 Jalasjärven kirkonkylä, kortteli 556 (WestMills)

Kaava-alueen numero: 20250401

Asemakaavan muutos ja -laajennus

Asemakaavamuutoksella muutetaan kaupunginosa 19 Jalasjärven kirkonkylän korttelia 556 sekä ma-
-aluetta.

Mittakaava: 1:1 000	
0 10 20 30 40 50 100 m	
Vireille	: 15.5.2025
Julkinen nähtävänäolo (MRA 30§)	: 15.5.-16.6.2025
Julkinen nähtävänäolo (MRA 27§)	: 2.10-3.11.2025
Hyväksyminen (AKL 52§)	:
Kaavatunnus (generoitu)	:
Voimaantulo (MRA 93§)	:

 KURIKAN KAUPUNKI Ympäristötoimi PL500, 61300 Kurikka	Tasokoordinaatio ETRS_1989_GK22FIN.
Ehdotus pvm 24.9.2025	Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.
Jukka Peltoniemi toimistoarkkitehti (YKS-557)	Kaupungingeodeetti / Maankäyttöinsinööri